GasAlert MicroClip XT

Тонкий, компактный и недорогой детектор GasAlertMicroClip XT обеспечивает защиту от опасных концентраций газов в атмосфере. Световой маячок IntelliFlash™ позволяет получить визуальное подтверждение работоспособности датчиков прибора и его соответствия настройкам. Управление одной клавишей обеспечивает удобство работы и существенно сокращает время на обучение пользователя. GasAlertMicroClip XT совместим с системой MicroDock II, предназначенной для настройки, автоматического тестирования и калибровки переносных детекторов BW.

Принадлежности для переноски

GA-NS-1
Ремешок для переноски на шее с предохранительным замком
Позволяет носить детектор в пределах зоны дыхания без ущерба для мобильности. Если ремешок зацепится за какой-либо предмет, предохранительный замок открепится от шейного ремешка.

GA-LY-1
Короткий ремешок
Короткий ремешок (15,2 см) позволяет прикреплять детектор газов к одежде или к средствам индивидуальной защиты (СИЗ). За маленькую петлю прибор можно пристегивать к пуговицам и другим застежкам.

GA-ES-1
Удлиненный ремешок
Удлиненный ремешок длиной 1,2 м можно легко прикрепить к детектору.

GA-CH-2
Ремень для ношения на груди
Позволяет закрепить детектор на груди в зоне дыхания. Ремень для переноски на груди не сковывает движения. Ремень закрепляется вокруг плеч и туловища пользователя.

MC-CK-DL
Комплект для работ с GasAlertMicroClip XT в ограниченном пространстве
Комплект Deluxe для работ с GasAlertMicroClip XT в ограниченном пространстве включает в себя: кожух для детектора из кожзаменителя, комплект для подключения детектора к ПК через инфракрасный порт: кабель и переходник, ротаметр с расходом 0,5 л/мин, калибровочная трубка длиной 3 фута/1м с переходником, трубка для отбора проб длиной 10 футов/3м с переходником, пробоотборный зонд, чемоданчик с жестким каркасом, отделением с закрывающимися карманами и поролоновым ложементом для удобного расположения аксессуаров по своим местам. Сам детектор GasAlertMicroClip в комплект Deluxe не входит. Он и калибровочный газ приобретаются отдельно.

MC-CK-CC
Чемоданчик для аксессуаров и принадлежностей для детектора GasAlertMicroClip XT
Износостойкий и компактный чемоданчик с жестким каркасом удобен для хранения аксессуаров и принадлежностей и способен вместить в себя всё необходимое для безопасного отбора проб перед началом работ в ограниченном пространстве.

MC2-LC-1
Кожух для детектора GasAlertMicroClip XT из кожзаменителя
Кожух из кожзаменителя обеспечивает защиту детектора от пыли и загрязнений.

Варианты питания

GA-PA-1-(XX)

Адаптер для питания от сети переменного тока

Чтобы прибор был всегда готов к работе, следует поддерживать его батарею в заряженном состоянии. Зарядка детектора может осуществляться с помощью адаптера для питания от сети переменного тока. Просто подсоедините выходной разъем адаптера к порту зарядки и ИК-связи на детекторе и подождите, пока индикатор заряда батареи на ЖК-дисплее не покажет полный заряд. Данный адаптер входит в комплект поставки при заказе детектора. Выберите тип штепсельной вилки адаптера, который используется в вашей стране, подставив соответствующий буквенный код вместо (-XX): Северная Америка (оставить пустым), Великобритания (-UK), Европа (-EU), Китай/ Австралия (-CN).

GA-VPA-1

Автомобильный сетевой адаптер

Детектор можно легко зарядить от прикуривателя автомобиля с помощью автомобильного сетевого адаптера (CLA). Только для питания 12 В. Просто подсоедините детектор или батарею через порт зарядки и ИК-связи и дождитесь, пока индикатор заряда батареи на ЖК-экране покажет полный заряд или светодиод на батарее изменит цвет на зеленый.

GA-PA-3

Адаптер для подключения к сети постоянного тока

Непосредственное подключение к электросети напряжением 12 или 24 В осуществляется с помощью адаптера постоянного тока 12-24 В. Просто подсоедините детектор или батарею через порт зарядки и ИК-связи и дождитесь, пока индикатор заряда батареи на ЖК-экране покажет полный заряд или светодиод на батарее изменит цвет на зеленый.

MC2-C01-MC5

Док-станция для зарядки нескольких приборов или аккумуляторных батарей

Позволяет заряжать сразу пять детекторов или батарей. Просто установите детекторы или аккумуляторные батареи в док-станцию и дождитесь, пока индикатор заряда на ЖК-дисплее прибора покажет полный заряд или светодиод на батарее изменит цвет на зеленый.

GA-PA-1-MC5

Сетевой адаптер для одновременной зарядки нескольких приборов или аккумуляторных батарей

Позволяет заряжать сразу пять детекторов или батарей. Просто подсоедините адаптер к детектору или батарее через порт зарядки и ИК-связи и дождитесь, пока индикатор заряда батареи на ЖК-дисплее прибора покажет полный заряд или светодиод на батарее изменит цвет на зеленый.

Принадлежности для регистрации данных

GA-USB1-IR

Комплект для подключения через инфракрасный порт

Комплект для подключения через инфракрасный порт включает в себя кабель и переходник. Он позволяет подключить детектор к ПК для загрузки данных и доступа к параметрам настройки прибора. Подключение осуществляется через порт на детекторе, в котором есть два разъема: ИК, предназначенный для передачи данных и разъем питания, предназначенный для зарядки батареи.

Управление детекторами

Fleet Manager II

Программное обеспечение Fleet Manager II позволяет пользователям скачивать информацию непосредственно с GasAlertMicroClip XT или MicroDock II на компьютер. Обеспечивает простое хранение и анализ данных.

Принадлежности для отбора проб

MC-AF-K1 / MC-AF-1 / MC-SS-AF-K1
Дополнительный внешний фильтр
Легко подсоединяется к детектору в полевых условиях и позволяет дополнительно защитить внутренний фильтрующий элемент.

MC-TC-1
Насадка для калибровки и забора проб в комплекте с трубкой
С помощью насадки и трубки легко обеспечить быструю подачу газа в порты датчика при дистанционном отборе проб, калибровке или проведении тестирования прибора гаовоздушной смесью. В комплекте с насадкой поставляется пробоотборная трубка длиной 1фут/0,3 м.

MC-AS01
Комплект для подачи пробы газа вручную
Предназначен для дистанционного отбора проб. Укомплектован пробоотборным зондом, трубкой, грушей для ручной подкачки и калибровочной насадкой.

D4-WT-1
Водоотталкивающий сменный фильтр
В детектор GasAlertMicroClip XT легко вставляется водоотталкивающий сменный фильтр, предотвращающий попадание влаги в прибор. Поставляется в комплектах по 5, 50 или 100 штук.

HOSE 1-10 / 2-10 / 1-20 / 2-20 / 1-65 / 2-65
Трубка для отбора проб
Трубка для отбора проб позволяет брать пробы с безопасного расстояния. Вы можете подсоединить трубку к груше ручной подкачки или электронасосу и далее – к детектору.

GA-PROB1-1
Пробоотборный зонд
Пробоотборный зонд длиной 0,3 м идеально подходит для отбора проб из труднодоступных мест. Фильтры от микрочастиц и гидрофобный барьер не допускают попадания влаги и загрязнений в детектор.

G4-PROB-FIL-K1
Комплект сменных фильтров и прокладок GA-PROB1-1 для пробоотборного зонда
Комплект включает в себя сменные водоотталкивающие фильтры (размер ячейки 1,0 мкм), фильтры от микрочастиц и прокладки. Не допускают попадания влаги и загрязнений в детектор.

Запасные части для датчиков и запасные датчики

MC2-SS / MC2-SS-K1

Сменные защитные экраны для датчиков

Своевременно производя замену защитного экрана, вы обеспечиваете точность показаний детектора. При проведении тестовых испытаний газовоздушной смесью и при калибровке порты каждого датчика должны быть изолированы друг от друга, что и позволяет сделать данный экран. Он также предотвращает попадание грязи и пыли внутрь датчиков. В процессе эксплуатации экран может забиваться пылью, что влияет на достоверность показаний детектора.

SR-TOX-MC-DUM / SR-DUMM1 / SR-W-MC-DUM

Заглушки для отверстий датчика

Если ваш детектор газов настроен на отслеживание менее четырёх газов, то эти заглушки позволят закрыть лишние отверстия датчиков.



Запасные датчики

В наличии имеются запасные датчики газов

Имеются в наличии запасные датчики на любой из четырех газов, которые используются в составе детектора. Это датчики на H_2S, CO, O_2 и горючие газы. Их замена производится быстро и легко, поэтому периодическое обслуживание детекторов не вызывает затруднений.

BW Technologies by Honeywell

ВВИДУ ПОСТОЯННЫХ РАЗРАБОТОК И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.

Европейская штаб-квартира
5 Canada Close
Banbury, Великобритания
OX16 2RT
тел. +44 (0) 1295.700.300
факс +44 (0) 1295.701.301

Европа	+44 (0)1295.700.300
Франция	+33 (0) 442.98.17.70
Германия	+49 (0) 2137.17.6522
Ближний Восток	+971.4.4505852
США	1.888.749.8878
Латинская Америка	+55.11.3475.1873
Юго-Восточная Азия	+65.6580.3468
Китай	+86.10.6786.7305
Австралия	+61.3.9464.2770
Другие страны	+1.403.248.9226

www.gasmonitors.com

bwesales@honeywell.com

12764

H_GasAlertMicroClip XT_Accessories_DS01092_V1_01-11_RU

© 2011 Honeywell International Ltd. Все права защищены.